

LEUCHT BALKEN

BEACONS

MINIBARS

DIRECTIONALS

ARBEITSLAM

SIRENS

LAUTSPRECHER

SCHALTER

HILFS





#67 JEPOE

S20IS-PDE-Sirene

Das S20IS-PDE von Redtronic ist ein intelligentes und benutzerfreundliches Sirenen- und Lautsprechersystem. Es verwendet verbesserte Technologie wie unser aktuelles S20IS-PDE-System, um die KBA-Zulassung zu erfüllen. S20IS-PDE ist ein innovatives Produkt, dass Langlebigkeit und Flexibilität vereint. Es bietet mit seiner harzversiegelten eingebauten Sirene und der robusten Nylonbaugruppe einen wasser- und staubbeständigen IP69K-Schutz, um eine langlebige Installation zu gewährleisten. Jede S20IS-PDE enthält einen 20-Watt-Neodym-Lautsprecher und eine 20-Watt-Digitalsirene, die die gleichen Eigenschaften wie ein 100-W-Alternativprodukts bieten. Ausserdem erfüllen Sie die KBA-Zulassungsanforderung von 110 dB bei 3,5 m Entfernung. Der S20IS-PDE ist ein marktführendes Kombinationsprodukt, dass qualitativ hochwertig aber auch erschwinglich ist. Dieses Produkt kommt mit einer 2 Jahres Garantie.

ArtikelnummerStromspannungAmpereDezibel-AusgabeGarantieS20IS-PDE11-16 VDC und 20-30 VDCje 2,4110dB bei 3,5m (Einzelgerät)2 Jahre

Funktionen und Vorteile -



- Kompakte All-in-One-Lautsprechersirene mit modernster Technologie
- · Material: Strapazierfähige Nylon-Baugruppe mit eingebauter harzversiegelter Sirene
- · Dezibel-Ausgang: 110 dB bei 3,5 m (Einzelgerät)
- Spannungsbetrieb: 11-16 VDC und 20-30 VDC
- · Spannungssensor: 9,5 VDC De-Power
- · Ampere/Stromspitze max: jeweils 2,4 Ampere (insgesamt 4,8 Ampere)
- · Impedanz: 4 0hm
- Synchronisation mit anderen S20IS-PDE Redtronic-Produkten
- · Tasten- und Verriegelungsschalterfunktionen
- · 20-Watt-Neodym-Lautsprecher (pro Einheit)
- 20-Watt-Digitalsirene (pro Einheit)
- EMV / R10-konform
- · KBA-zugelassene Töne
- IP69K-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- · Einrastende Töne
- · Akustische Wahrnehmung / Monitorausgang
- Abmessungen: L 200 mm (7.87") x B 140 mm (5.51") x T 46 mm (1.81")
- · Garantie: 2 Jahre